

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 SETOR DE LICITAÇÕES
 ANEXO I

PROPOSTA FINANCEIRA PREGÃO Nº 5/2013 – Processo nº 890

Lote	Item	Quant.	Und	Especificação	Val.Unit.	Val.Total	Marca
1	1	1,00	Un	Homogeneizador de esterco, Projetado para eliminar a deposição em camadas profundas, misturar os materiais sólidos e líquidos para propiciar condições favoráveis de carga dos tanques para adubos orgânicos. Construído em aço carbono, com pintura poliuretano (PU). Acoplamento com ajuste regulável de altura de operação. Acionamento pela tomada de força e hidráulico por comando do trator; Sistema de regulação que permite sua aplicação em todos os tipos de tratores que disponham do sistema de três pontos de hidráulico traseiro. Profundidade de trabalho de no mínimo 1,5 m, potencia mínima de 35 cv, comprimento de até 6,50m, largura de até 85cm e altura máxima de 90cm. Garantia mínima de um ano			
1	2	1,00	Un	Enxada rotativa encanteiradora, indicada para o preparo de canteiros para o cultivo de hortaliças, que possibilite a formação de canteiros com base de no mínimo 1,30 metros, topo com no mínimo 1,10 metros e profundidade mínima de 0,20 metros, que possa trabalhar centralizada ou deslocada, com no mínimo 30 enxadas curvas tipo "c" com caixa lateral e acionamento por corrente simples,			

				sapatas deslizantes com bases substituíveis, indicada para tratores de 40 a 65 cv de potência. Garantia mínima de um ano			
1	3	1,00	Un	Arado subsolador (pé-de-pato) acoplável aos 3 pontos dos tratores, apropriado para romper camadas compactadas do solo, com 7 hastes curvadas fixadas ao chassi com pinos, largura mínima do equipamento 1,9 metros e chassi reforçado, com regulagem da altura da haste e 2 pinos de segurança em cada haste. Garantia mínima de um ano			
2	1	5,00	Un	Colhedoras de forragens com as seguintes características: capacidade para confecção de silagem de milho, sorgo, cana de açúcar e demais culturas plantadas em linha; plataforma articulável, com 4 rolos; sistema de corte na caixa de rolos com disco de corte de alta liga; rotor de aço carbono 16mm, com 12 facas e 6 lançadores independentes; facas fixadas por 3 parafusos; afiador de alta precisão com pedra giratória que afia todas as facas rapidamente; dispositivo de segurança através de parafuso fusível que protege a transmissão contra sobrecargas ou impactos; transmissão por correia; tombador do produto fixado no tubo de saída da colhedora e com regulagem horizontal e vertical; potência necessária para acionamento de no máximo 55 CV; produção mínima de 20 toneladas por hora; distância entre linhas para corte de no máximo 80 cm; capacidade para corte de 2 a 24 mm; acionamento do quebra-jato manual, através de espia; sistema quebra grãos removível e de fácil montagem e desmontagem; dispositivo hidráulico para			

				giro da bica de descarga; peso mínimo de 710 kg. Garantia mínima de um ano			
--	--	--	--	---	--	--	--

Total Geral: _____

EMPRESA: _____

NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL: _____