

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 SETOR DE LICITAÇÕES
 ANEXO I

PROPOSTA FINANCEIRA PREGÃO Nº 3/2013 – Processo nº 621

Lote	Item	Quant.	Und	Especificação	Val.Unit.	Val.Total	Marca
1	1	6,00	Un	Fonte de alimentação ATX de 230 W reais, 24 pinos, 01 FAN, 02 sata			
2	1	1,00	Un	Cadeira odontológica completa com sistema cart, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal: 1. Programação de trabalho; 2. Acionamento do refletor com ajustes da intensidade; 3. Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados; 4. Subida e descida do assento; 5. Subida e descida do encosto; 6. Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla. Articulação central em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base: com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Altura do assento em relação ao solo de no mín. 450 mm e máximo de 900 mm. Estofamento amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. Sistema de elevação eletromecânico, acionado			

				por moto-redutor de baixa tensão, com 24 volts. Apoio dos braços: dois braços fixos POP. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 220V~50/60Hz. Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo tipo cart. Composição: seringa tríplice, 01 terminal com spray para alta rotação e um terminal para micro motor pneumático. Braços articuláveis com travamento mecânico, através de haste localizada na lateral do braço. Pedal progressivo para o acionamento das pontas. Seringa tríplice. Bico giratório removível e autoclavável. Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias, suporte das pontas, com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível, caixa de ligação compacta construída em ABS com cantos arredondados, pintura na cor gelo, com tratamento anticorrosivo. Corpo do equipo construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto, puxador frontal central. Reservatório para água das pontas, refletor de lâmpada alógena. Acionamento: no pedal de comando da cadeira, com 04 intensidades, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, possibilita isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada, cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°, proteção frontal do espelho confeccionada em material resistente e transparente. Braço construído em aço, com movimentação vertical e horizontal			
--	--	--	--	--	--	--	--

				(cantos arredondados), intensidade aproximada entre: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%), pintura com tratamento anticorrosivo, unidade auxiliar (de água), composição 02 suctores de saliva a ar. Sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos. Sistema de regulação de vazão da água para bacia. Condutor de água, bacia pintada em tinta a pó epóxi. Estrutura construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados. Filtro de detritos de fácil acesso para limpeza, produto concebido de acordo com a norma ISO 7493. Sistema de qualidade ISO 9001/2000 e ISO 13485/2003, assegurando que os produtos sejam produzidos dentro de procedimentos padronizados.			
2	2	1,00	Un	Cadeira de rodas manual, chassi em aço carbono tubular dobrável em X com articulações, conexões e placas em nylon, apoio de braços e suportes dos pés rebatíveis, destacáveis e reguláveis; eixos com rolamentos blindados, rodas traseiras aro 24 de alumínio raio com pneus maciços, rodas dianteiras aro em nylon com pneus soft maciços 6, freio de estacionamento mecânico acionado por alavancas; largura do assento/encosto de aproximadamente 45 cm, altura do encosto de aproximadamente 50 cm e altura de braço de aproximadamente 21 cm, cor preto. Assento (fixado com parafusos) e encosto confeccionados em dacron			

				acolchoados, removíveis na cor preta, apoio de panturrilha com tira de polipropileno indicada para usuários de até 100 kg			
2	3	1,00	Un	Desfibrilador externo automático (DEA), de desfibrilação de 1 a 200 joules, onda bifásica, sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação, adaptável a qualquer paciente. Análise da impedância torácica do paciente, aumentando a eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao coração. Mensagem e comando por texto e voz. Cartão para registro de eventos e voz. Idioma: português; descarga interna automática após 30 segundos se não houver disparo. Tempo de Carga: até 200J menor que 4 segundos. Cronômetro (contador de segundos), relógio, pás adesivas descartáveis, comando de seleção seleção de carga e disparo pelas mesmas. Display de cristal líquido que visualiza os parâmetros de programação pré e pós-choque, indicando a energia real armazenada a ser entregue. Memória de evento contínuo de ECG, incluindo curva de ECG, possibilidade através de conexão para comunicação com microcomputador, para visualização de dados da memória. Modo de desfibrilação adulto/pediátrico com configuração pré-programada de no mínimo 100J, 120J, 150J, 200J, 250J. Modo de desfibrilação pediátrica com comutação automática que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico. Alimentação: bateria interna recarregável com indicador de carga no display.			

				Manual do usuário e certificado de garantia.			
2	4	1,00	Un	Carro de curativos confeccionado em aço inox, estrutura tubular de aço inox, com tampo e prateleira em inox, varandas laterais em toda a volta; rodízios de 02; dimensões aproximadas: 0,40x0,80x0,80m (LxCxA)			
2	5	1,00	Un	Mesa ginecológica em madeira MDF, revestida em fórmica com porta-coxa estofada, revestida de courvin, com 03 gavetas e duas portas, prateleira interna, regulagem do dorso, estofado em espuma de densidade D45, revestido em courvin, dimensões aprox.: 1,80m x 55cm x 80cm (CxLxA)			
2	6	1,00	Un	Mesa auxiliar de mayo em aço inoxidável, com dimensões aproximadas de 0,68x0,47x0,85m. Estrutura em tubo redondo de inox 1X1,25 com anel de fixação. Suporte para bandeja em aço inoxidável. Bandeja em inox medindo aproximadamente 0,48x 0,32m. Pés com rodízios. Altura máxima: 1,20m			
2	7	2,00	Un	Negatoscópio em aço inoxidável, 01 corpo, aplicação geral, de parede.			
2	8	2,00	Un	Oftalmoscópio com iluminação alógena 2.5 V de longa duração, sistema óptico, disco de abertura com seis posições, lente convergente de vidro, filtros azul cobalto, livre de vermelho e polarizador. Abertura com fixador para localizar lesões. Abertura em fenda para verificar diferentes níveis de lesões e tumores, com 48 lentes para ajustes de dioptria (-25 a +22). Cabo metálico, alimentado por duas pilhas alcalinas AA. Lente de focalização: lente convergente de vidro			
2	9	1,00	Un	Oxímetro de pulso com variados tipos de sensores, 06			

				tipos de alarmes, baterias recarregáveis, rede elétrica 220V, com alça de transporte e fixação rápida em emergências. SP02 tecnologia DSP técnicas de espectrofotometria e pletismografia. Deve mostrar os valores medidos de SP02 e pulso, software de máxima precisão. Indicação da qualidade do sinal, procurando pulso e pulso fraco. Faixa de medida: 0 a 100%. Precisão: 50 a 69% $\pm$ 3% 70 a 100% $\pm$ 2%. Pulso: Bip de pulso: 07 níveis. Faixa de medidas: 30 a 254 bpm. Precisão: 30 a 254 bpm $\pm$ 2%. Alarmes: indicação sonora com 02 tipos de tons, indicação visual através de leds, indicação sem sensor, limites de máximo e mínimo. Oximetria: 30 a 100% - passo de 1%. Pulso: 30 a 254 bpm - passo de 05 bpm.			
2	10	1,00	Un	Autoclave horizontal de mesa, digital, capacidade mínima 40 litros; câmara de esterilização em aço inoxidável; seleção de diferentes tempos de ciclo; desligamento automático ao final do ciclo; secagem do material, com opção de ciclos extras de secagem; controle termodinâmico de temperatura e pressão automático; sistema de tampa dupla em aço e inox laminados, display de cristal líquido. Produzida dentro das normas ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 e BPF (boas práticas de fabricação).			
3	1	1,00	Un	Refrigerador com freezer de no mínimo 260 litros, duas portas, descongelamento automático do espaço refrigerador; iluminação interna, prateleiras aramadas com altura regulável; capacidade mínima do refrigerador 207 litros, capacidade mínima do congelador 53 litros,			

				cor branca, 220 volt.			
4	1	1,00	Un	Notebook LCD 14" com processador de no mínimo 2.8GHz, com 02 núcleos, DMI 5 GT/s, cache: 3MB, Memória DDR3/L/-RS 1333/1600, memória RAM de do mínimo 4GB expansível para até 8GB, disco rígido de no mínimo 750GB SATA, 7200 RPM, unidade de CD e DVD-R/RW, Webcam e Saída HDMI, tela plana LED 14 de alta definição, rede 10/100, wireless LAN sem fio e bluetooth, leitor de cartões, alto falantes, teclado com funcionalidade de compatibilidade de 101 teclas padrão ABNT2, mouse touchpad, 3 portas de conexão universal USB 2.0, 1 porta HDMI, 1 porta VGA (com 15 pinos), 1 porta LAN, 1 saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone, adaptador de força de no mínimo 65w bivolt (110/220 volt), bateria de íon de lítio de no mínimo 6 células, sistema operacional: Windows 7 PROFESSIONAL autêntico, dimensões aproximadas: 34cm x 23cm x 3,15cm. Garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.			
4	2	4,00	Un	Computador com processador de no mínimo 2.9GHz, 02 núcleos, DMI: 5 GT/s, Cache L3: 4MB, Memória RAM, 4GB DDR3, expansível até 16GB, disco rígido de no mínimo 500GB SATA mínimo 7200 RPM, rede 10/100/1000, leitor de cartões, gravador de CD e DVD, sistema operacional Windows 7 profissional autêntico, monitor LCD de no mínimo 20 polegadas, resolução 1600x900 pixels, teclado padrão ABNT2 com conexão USB, mouse óptico (500DPI) com conexão USB, alto falantes, 6 portas USB 2.0; 2 portas OS/2; 01 conexão			

				VGA 15-pin D-Sub; 1 conexão de rede; 01 entrada para microfone; 01 entrada para fones de ouvido; 01 entrada de linha; 01 saída de linha, 04 slots de expansão de memória; 4 slots serial; 01 compartimento para CD; 01 compartimento para unidade de disco rígido; 01 slots PCI Express x16; 03 slots PCI Express xl; gabinete tipo torre com dimensões aproximadas de 48cm x 18cm x 38cm, na cor preto, fonte de alimentação bivolt (110/220volt), garantia mínima de 12 meses.			
5	1	3,00	Un	Nobreak com no mínimo 1400VA de potência, bivolt, tensão nominal: 15/127/220 V (automático). Variação máxima de tensão para regulação de +6% -10%: 89~138 V (rede 115V) e 175~254 V (rede 220V). Variação máxima de tensão em modo rede: 89~143 V (rede 115V) e 175~264 V (rede 220V). Frequência de rede: 60 +/-5 Hz, fator de potência: 0,7, tensão de saída em bateria: 115 V. Regulação: +/- 5% (para operação bateria); +6%-10% (para operação rede), Frequência: 60Hz +/-1% (para operação bateria), com no mínimo 04 tomadas de saída padrão NBR 14136. Bateria: rendimento: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria). Bateria interna: 02 bateria 12Vdc/7Ah. Acionamento do inversor: <0,8 ms. Estabilizador interno com no mínimo 04 estágios de regulação, filtro de linha, forma de onda senoidal por aproximação: retangular PVM controle de largura e amplitude, microprocessador de alta velocidade com memória flash, circuito desmagnetizador, alarme audiovisual para eventos de subtensão, sobretensão, fim de tempo de autonomia. Comunicação USB deve acompanhar cabo, tempo médio mínimo de autonomia de			

				50 minutos.			
6	1	1,00	Un	Bebedouro conjugado elétrico tipo pressão, com capacidade mínima de 06 litros/hora, com reservatório em aço inox 304N próprio para alimentos, com serpentina externa envoltos por material de isolamento térmica e dreno; gabinete confeccionado em aço inox, filtro com carvão ativado, com duas torneiras (para copo e boca) ambas com regulagem do jato de água e pia para criança também em inox com torneira para boca; sifão na saída do esgoto; tubulações atóxicas; compressor novo silencioso de alto desempenho que utilize o gás R134a, com certificado pelo INMETRO.			
7	1	1,00	Un	Computador com processador de no mínimo 2.9GHz, 02 núcleos, DMI: 5 GT/s, Cache L3: 4MB, Memória RAM, 4GB DDR3, expansível até 16GB, disco rígido de no mínimo 500GB SATA mínimo 7200 RPM, rede 10/100/1000, leitor de cartões, gravador de CD e DVD, sistema operacional Windows 7 profissional autêntico, monitor LCD de no mínimo 20 polegadas, resolução 1600x900 pixels, teclado padrão ABNT2 com conexão USB, mouse óptico (500DPI) com conexão USB, alto falantes, 6 portas USB 2.0; 2 portas OS/2; 01 conexão VGA 15-pin D-Sub; 1 conexão de rede; 01 entrada para microfone; 01 entrada para fones de ouvido; 01 entrada de linha; 01 saída de linha, 04 slots de expansão de memória; 4 slots serial; 01 compartimento para CD; 01 compartimento para unidade de disco rígido; 01 slots PCI Express x16; 03 slots PCI Express xl; gabinete tipo torre com dimensões aproximadas de 48cm x 18cm x 38cm, na			

				cor preto, fonte de alimentação bivolt (110/220volt), garantia mínima de 12 meses.			
8	1	1,00	Un	TV 40" LED Smart TV Full HD (1920x1080 pixels), 40PFL5806D/78, conversor digital integrado (DTV), online TV, interatividade com emissoras (DTV), pixel plus HD, 20W, entrada USB e 03 entradas HDMI c/ Easy Link			
8	2	1,00	Un	Projetor Multimídia com no mínimo 2000 Ansi Lumens, possuindo conexão para PC, DVD, vídeo game e HDTV Ready			
8	3	1,00	Un	Câmera digital na cor preta, de no mínimo 14.1MP, 4x zoom óptico, foto panorâmica, LCD 2.7", com bateria recarregável e memória stick 4GB			
8	4	1,00	Un	Micro system c/ DVD, MP3 Link, USB, rádio AM/FM e karaokê			
9	1	4,00	Un	Cadeira giratória (estilo poltrona diretor) com braço de apoio, capacidade de aprox. 120 kg, suporte de encosto sustentado por garras em aço cravadas na madeira compensada de 10 mm de espessura, encosto com no mínimo 60 cm de altura, acabamento do estofado em vinil na cor preta, perfil em PVC, espuma injetada 70 mm, modelo BKG (encosto regulável),			
9	2	1,00	Un	Painel imantado, medindo aprox. 60x80cm, na cor cinza, com 24 imãs			
10	1	4,00	Un	Telefone sem fio com no mínimo 1.9 GHz de frequência, identificador de chamada, discagem rápida através de um toque de até nove números, bloqueador de chamadas/discagem, bloqueador de teclas, relógio, alarme, visor iluminado, localizador de monofone, bivolt,			

				na cor escura, com garantia mínima de 01 ano			
11	1	1,00	Un	Ferro elétrico a vapor base durrilium antiaderente, fácil de limpar, resistente a risco e sujeira, não deixa brilho na roupa, com reservatório de no mínimo 250 ml p/ água, jato de vapor contínuo de aprox. 25g e 64 saídas de vapor, voltagem de 220V			
12	1	1,00	Un	Cofre com fechadura eletrônica, porta de aço sólido e alavanca, interior acarpetado, com teclado eletrônico (padrão), dimensões externas aproximadas: 22cm x 35cm x 27cm (AxLxP), para armazenar documentos.			
13	1	1,00	Un	Fragmentadora de papel, com ciclo de trabalho contínuo, sem parada para resfriamento; que fragmenta também clips, grampos, cartão de crédito e Cd's, capacidade mínima de 25 folhas (70g/m²); tamanho aprox. de fragmento 4x40, capacidade mínima do cesto 72l, velocidade mínima de corte 8000 m/min			

Total Geral: _____

EMPRESA: _____

NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL: _____