

ANEXO VIII
MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA
TERMO DE REFERENCIA PREGÃO 20-2019

LOTE	ITEM	QUANT.	UND	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR MÁXIMO A SER PAGO	VALOR TOTAL
1	1	1	Un	Caminhão caçamba novo 6x4, ano e modelo mínimo 2018/2018. Com motor a diesel de potência mínima de 280 CV, com 6 cilindros turbinado e interculado; com cabine com ar condicionado (quente/frio), rádio AM/FM, com entrada USB e auxiliar, banco do motorista com suspensão a ar; Direção hidráulica; tanque de combustível com capacidade mínima de 210 litros com chave; Capacidade máxima de tração de no mínimo 42.000 kg, peso bruto total de no mínimo 23.000 kg. Com tacógrafo e demais equipamentos exigidos pela legislação de trânsito. Equipado com caçamba metálica de no mínimo 12m³, basculante standard com espessuras mínima de 475 mm na lateral e 635 mm no assoalho; Modelo da caixa de carga standart com cantos arredondados, com costelas próximas e travessas em forma de U entre as costelas no fundo; Comprimento interno de no mínimo 4850mm, largura interna de no mínimo 2450 mm e altura interna de no mínimo 1030mm; tampa traseira tipo portão e basculante; sistema hidráulico, pistão frontal 4 estágios, painel frontal inclinado para frente (20°), mancais do cilindro reforçado, com engraxadeira prática para lubrificação, kit hidráulico modelo europeu com bomba, tomada de força, acionamento depósito sinalização e demais componentes. Para-choque traseiro móvel homologado conforme CONTRAN/DENATRAN. Proteção de ciclista lateral de aço, pintura processo com jateamento de granalha, com fundo epóxi e tinta pu automotiva na cor branca ou cor do caminhão. Acessórios: barrica de água, caixa de ferramentas, suporte de pá. Equipado e entregue instalado, pintado e adesivado conforme as normas. Garantia e assistência técnica de no mínimo 01 ano.	344.000,00	344.000,00

2	1	3	Un	Rolo faca, com as seguintes características: Largura de trabalho mínimo de 3 metros. Mínimo de trinta lâminas, intercaladas com altura mínima de 100 mm, removíveis e reversíveis, feitas em aço com alto carbono. Sistema eixo passante garantindo alinhamento mancais e rolamentos. Rolos feitos em chapa aço, com diâmetro mínimo sem as facas 640 mm. Peso mínimo sem lastro 840 kg. Rodado para transporte com acionamento hidráulico via comando trator. Capacidade mínima lastro, com água de 890 litros. Sistema que possibilite o uso de três rolos faca simultaneamente ou individualmente, assim como o transporte nas estradas. Os rolos deverão ser entregues com pintura industrial. Garantia e assistência técnica de no mínimo 01 ano.	31.500,00	94.500,00
					TOTAL	438.500,00